



WGA-330 Standardlayout dunkel



WGA-330 Standardlayout hell



8m



400x300x40mm



innen

## Anzeigentafel für Innenanwendungen, mit 3 Werten (4/6/6 Stellen), Einheiten frei wählbar

- Ziffernhöhe:** 20mm, ablesbar bis 8m
- Anzeige:** LED, 1x4 und 2x6 Stellen, Farbe superrot, klarer und kontrastreicher 7-Segment-Aufbau
- Frontplatte:** Farbiges Frontbild „dunkel“ oder „hell“ nach Auswahl
- Gehäuse:** Alu silber eloxiert, Maße (BxHxT): 400x300x40mm, Wandmontage von vorne
- Stromanschluss:** 7,5VDC (Netzteil incl., Verbrauch nur ca. 1,5W)
- Schnittstelle:** Impulseingang. per Taster im Gerät einstellbar

### Angezeigte Leistung

kW, 4 Stellen, 0-99,99 kW  
W, 4 Stellen, 0-9999 W

### Angezeigte Werte

Leistung, Tagesenergie, Gesamtenergie  
Leistung, Gesamtenergie, CO<sub>2</sub>-Einsparung

### Schnittstelle

Impulseingang (z. B. Zähler oder WebLog)

### Optionen für WGA-330

#### Schnittstelle

RS 232 (für SMA Control, Fronius Card/Box)

RS 485 (für SMA Webbox – zusätzlicher Adapter ist erforderlich, Sputnik 485 oder SolarLog)

#### Frontdesign

Individuelles Layout, englische, französische, italienische oder spanische Version

Stand 11/2011